

4150/4250

**4 tons maskin med svåröverträffad sikt. Lång
hjulbas och stora hjul ger en stabil och komforta-
bel körning. Lyft och bärkraft i klass av vad man
förväntar sig av betydligt större maskiner.**



TEKNISK SPEC

MOTOR

VM R754ISE5 (3,0 l), Steg 5
Effekt (DIN) 55 kW (74 hp)/2400 rpm
Vridmoment 310 Nm/1000 rpm

TRANSMISSION – HIGH SPEED

Hydrostatisk pump och motor
med variabelt displacement.
Mekanisk transportväxel med elektrisk kontroll.
Växlar framåt/bakåt 2/2
Max. dragkraft 24,2 kN
Körhastighet 0–50 km/h

HYDRAULSYSTEM

Lastavkännande arbetshydraulik
med elektrisk servostyrning.
Pump med variabelt displacement,
dubbelverkande motor- hydraulikfunktioner
med individuellt reglerbart flöde.
Max. oljeflöde 160 l/min (2400 rpm)
Arbetstryck 22 Mpa

RAM

Midjestyrning och rampendling.
Max. styrvinkel $\pm 43^\circ$
Max. pendlingsvinkel $\pm 11^\circ$

HJUL

Standard 340/80R18

BROMSAR

Hydrauliska servobromsar i oljebad på fram- och
bakaxeln. Elhydraulisk parkeringsbroms på framaxeln.

ELSYSTEM

Spänning 12 V
Generator 110 A

MÅTT OCH VIKT

Höjd (4150/4250) 2230 mm/2150 mm
Bredd (mellan däckens yttresidor) 1620 mm
Svängradie (vid inre/ytte hjul) 2214 mm/3834 mm
Bränsletank volym 100 l
AdBlue-tankens volume (Ej i 4150/4250)
Vikt utan arbetsredskap 3700–4200 kg

LASTARE

Lyfthöjd (4150/4250) 2802 mm / 3204 mm
Hydraulisk lyftkraft vid nedre läge 30 kN
Hydraulisk lyftkraft vid övre läge 36.5 kN
Tipplast med rak maskin 3387 kg/3130 kg*
3838 kg/3566 kg**
Tipplast med svängd maskin 2932 kg/2710 kg*
3322 kg/ 3087 kg**

ALLMÄNT

ROPS-/FOPS-testad förarhytt
Bullernivå 2000/14/EG
– i förarhytten LpA, 72 dBA
– omgivning LWA, 103 dBA

* Ej vätskefyllda bak hjul, ingen baklyft | ** med vätskefyllda bak hjul och baklyft



 **Lundberg**
Building a better world
with fewer machines.