

stint

Urban Mobility



STINT PICKUP MD

Stint Pickup MD er en bærekraftig løsning til mange praktiske formål. Den er produsert i Nederland og er selvsagt CE-merket, konstruert for å kunne ha plass til en EUR-pall på lasteplanet og har en lastekapasitet på 350kg.

Tilgjengelige RAL farger

SANDHAUG
Amsrudvegen 3
NO-2827 HUNNDALEN

ole@sandhaug.no
www.sandhaug.no
(+47) 61 18 60 00

RAL 3020



RAL 6018



RAL 5012



RAL 1023



RAL 2009



RAL 4010





A. FRONT KARM

Framsiden av lasteplanet kan åpnes for enkel av-og-på lasting.

B. KOMPAKT KJØRETØY

Maskinen betjenes fra en stående stilling. Dette gjør at førerplassen er veldig kompakt og det er plass til større lasteplan. Last planet har plass til en Europall.

C. OPPBEVARINGSBOKSER

Pickup modellen kan utstyres med to SMÅ oppbevarings bokser og en STOR boks. De små boksene er innen rekkevidde av fører og kan brukes til oppbevaring av utstyr/ting en bruker ofte. Den store boksen kan plasseres i lasteplanet og er nyttig for oppbevaring av redskaper o.l.

D. SKINNER FOR LASTSIKRING

Pickup modellen kan utstyres med skinner for last sikring. Fester for last sikring kan monteres hvor som helst langs skinnene.

E. SMART KJØRETØYSPORING

Maskinen er utstyrt med en modul som overvåker og lagrer maskin status og batteri status. Maskineiere kan få tilgang til et online overvåking system.



Stint blir levert "klar til bruk" med din logo eller profilering.

Hvordan gjør vi dette

1. Send oss din logo eller det du ønsker profilert i følgende format (EPS/PDF/AI)
2. Våre grafiske medarbeidere vil lage et utkast til din godkjenning.
3. Du gir oss en tilbakemelding dersom du ønsker endringer eller godkjenner utkastet.
4. Vi vil lage og montere dette før levering

Materiale

Stint lasteplan er laget av HDPE, en plastikk med såkalt 'lav overflate energi'. De fleste grafisk film-løsninger har en tendens til å ikke klebe særlig bra på denne type plastikk med lav energi overflate. Vi bruker en grafisk film som er egnet for denne type plastikk, inkludert et lag med overlaminat flate. Dette er et gjennomsiktig lag på toppen av den grafiske filmen og gir en ekstra beskyttelse mot oppskraping, UV lys, fuktighet og løsningsmidler (f.eks. såpe).

Størrelse

Den totale størrelsen kan oppta inntil 1 m². Minste delen av en utforming bør være minst 5 mm i størrelse. Deler av en utforming mindre enn 5 mm kan ikke håndteres godt og vil gi utilstrekkelig klebing.

Plassering av profilering

En utforming kan kun plasseres innenfor de stiplede linjene på bildet under. Det er ikke mulig å helprofilere maskinen.



Tekniske spesifikasjoner

SANDHAUG
Amsrudvegen 3
NO-2827 HUNNDALEN

ole@sandhaug.no
www.sandhaug.no
(+47) 61 18 60 00



Modell	MPABAX	MPACAX
Maks hastighet	17,2 km/h	17,2 km/h
Rekkevidde	25 km	50 km
Vekt kjøretøy	215 kg	234 kg
Maks vekt (inkludert fører)	375 kg	375 kg
Maks helling/stigning	10° / 17,6%	
Svingradius	570 cm	
Bakkeklaring	15,5 cm	
Karosseri materiale	Rustfritt stål 304	
Lasteplan materiale	HDPE plastikk	
Motoreffekt (AC)	1200W	
Utveksling	1:22	1:22
NMC Lithium batteri pakke	70 Ah	140 Ah
Lader effekt (230V, 50/60 HZ)	180 W	360 W
Sikkerhet	Nødstop bryter / Hovedstrøm bryter / Fører tilstede bryter	
Bremser framaksel	Hydrauliske skivebremser	
Bremser bakaksel	Mekanisk trommel brems	